

Artikelnr: 20

Impregneerolie Aqua

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	<p>Oplosmiddelvrije kleurloze primer- en impregneerolie voor binnen. Dringt diep in de ondergrond door waardoor een hoge waterbestendigheid wordt verkregen, terwijl de dampdoorlatendheid van de ondergrond niet wordt aangetast. De kleur van de ondergrond krijgt een diepere tint, de houtnerf wordt geaccentueerd.</p> <p>Bij toepassing op pleisterwerk en andere minerale oppervlakken geeft Bio Pin Impregneerolie Aqua een versterkende structuur aan de afwerklaag en reduceert zij het zuigvermogen.</p> <p>Ook verkrijgbaar: Bio Pin Impregneerolie voor binnen en buiten.</p>
Toepassingsgebied	Voor het gronden en impregneren van hout alsmede voor het versterken van pleisterwerk en als grondering op minerale ondergrond.
Samenstelling	Bindmiddel: lijnolie, houtolie Oplosmiddel: water Hulpstoffen: plantaardige emulgator, methylcellulose, lood- en bariumvrije droogmiddelen
Kleur	Melkachtig wit, droogt geheel transparant op.
Bewaarvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid	Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.
Verpakkingsgrootte	0,75 liter - 2,5 liter
Gevarenklasse	Niet van toepassing

Technische gegevens

Dichtheid	ca. 0,99 g/ml
Viscositeit	ca. 12 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C
Vlampunt	n.v.t., > 200 °C
Verbruik	70 - 85 ml/m ² per laag, op een normaal zuigende ondergrond. Op minerale ondergrond ligt het verbruik hoger, afhankelijk van de ruwheid en het zuigend vermogen.
Droogtijd	Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 8 - 10 uur droog en overschilderbaar. Sterk geïmpregneerde oppervlakken 24 uur laten doordrogen.

Verwerking

Geschikte ondergrond	Hout en minerale ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Minerale ondergronden dienen goed gehecht te zijn en chemisch neutraal.
-----------------------------	---

Impregneerolie Aqua

Aanbrengen	Met kwast of met behulp van spuitapparatuur aanbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water.
Voorbehandeling	Harsrijke of tropische houtsoorten afnemen met Bio Pin Verdunner en eventuele hars verwijderen. Impregneerolie Aqua pas opbrengen na volledige verdamping van Verdunner.
Behandeling	<p>Indien Bio Pin Impregneerolie Aqua als primer wordt toegepast 1 - 2 lagen Impregneerolie dun en gelijkmatig aanbrengen. Om een volledige impregnering te verkrijgen meermalen nat-in-nat opbrengen totdat de ondergrond volledig verzadigd is. Na opbrengen telkens 15 minuten wachten en het overtollige product afnemen met een niet pluizende doek. Na afloop goed laten droogdrenen.</p> <p>Voor het verstevigen of gronderen van minerale ondergronden 1 laag opbrengen met blokkwast of spuitapparatuur.</p>
Afwerking	<p>Indien Impregneerolie Aqua als primer wordt toegepast met Bio Pin Deklak of Houtlazuur. Minerale ondergrond met Bio Pin Muurverf.</p> <p>Indien Impregneerolie Aqua als impregnering wordt toegepast kan voor een geolied eindresultaat éénmaal licht worden nageschuurd. Het oppervlak vervolgens stofvrij maken en nog éénmaal met een niet pluizende doek Impregneerolie Aqua dun opbrengen en uitwrijven.</p>
Nazorg	Bij lichte beschadigingen van geïmpregneerd hout nabehandelen zoals beschreven onder Afwerking. Geolied hout niet met agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weggelopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.