

Artikelnr: 21

Binnenbeits

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	Oplosmiddelvrije, matte beits voor houtafwerking binnenshuis. Bio Pin Binnenbeits beschermt hout tegen vuil, is waterafstotend, reukarm en dampdoorlatend.
Toepassingsgebied	Voor onbehandeld naaldhout binnenshuis, b.v. profielhout, balken, deuren, wand- en stellingkasten en speelgoed. Bij toepassing op andere houtsoorten eerst een proefstuk zetten. Geschikt voor speelgoed: voldoet aan Euro Norm EN 71 inzake de veiligheid van kinderspeelgoed.
Samenstelling	Bindmiddel: lijnolie, houtolie Oplosmiddel: water Pigmenten: minerale pigmenten Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije droogmiddelen
Kleuren	kleurloos 2150 • wit transparant 2151 • grenen 2152 • beuken 2153 • noten 2155 • teak 2157 • zwart 2158 • noors rood 2160 • grenen gelooft 2162 • noors groen 2163 • rietgroen 2164 • duinzand 2165 • pastelblauw 2166 • fries blauw 2169 De aanvankelijk melkachtige kleur verdwijnt tijdens de droging.
Bewaarvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid	Ongeopend tenminste 2 jaar houdbaar.
Verpakkingsgrootte	0,75 liter - 2,5 liter
Gevarenklasse	Niet van toepassing

Technische gegevens

Dichtheid	ca. 0,99 g/ml (enigszins afhankelijk van de kleur)
Viscositeit	ca. 22 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C
Vlampunt	n.v.t., > 200 °C
Verbruik	70-85 ml/m ² per laag op normaal zuigende ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3 - 4 uur stofdroog en na 6 - 8 uur overschilderbaar. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen het droogproces. Verse lagen kunnen de eerste dagen nog afgeven.

Verwerking

Geschikte ondergrond	Onbehandeld naaldhout. Bij toepassing op andere houtsoorten of reeds met houtbeschermingsmiddelen voorbehandeld hout eerst een proefstuk zetten op een onopvallende plaats. Van reeds behandeld hout de oude lagen geheel verwijderen. Oude lagen Bio Pin Binnenbeits reinigen en aanschuren.
----------------------	---

Binnenbeits

Eisen ondergrond	De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken.
Aanbrengen	Schilderen of spuiten. Dun (zuinig) en gelijkmatig opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C. Voor gebruik goed oproeren.
Voorbehandeling	Binnenbeits één keer dun en gelijkmatig opbrengen en vervolgens goed laten drogen.
Afwerking	Een tot twee lagen dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen. Tijdens werkpauses het gereedschap in water plaatsen of reinigen.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglipen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponerd.