

biopin® | Garden

Artikelnr: 40

Tuinhoutolie

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	Hoogwaardige, oplosmiddelvrije en vochtregulerende olie voor hout buitenshuis, zoals tuinschermen, kinderspeeltuig, pergola's, etc. De natuurlijke oliën dringen diep in het hout door en verschaffen het hout een hoge water- en weerbestendigheid. Nieuw hout wordt geïmpregneerd, oud hout ziet er na behandeling weer opgefrist uit. Bio Pin Tuinhoutolie bevat pigmenten ter bescherming tegen vergrijzing onder invloed van de zon. Bio Pin Tuinhoutolie bevat geen biociden.
Toepassingsgebied	Voor bescherming en onderhoud van onbehandeld, reeds geolied of olie-geïmpregneerd hout buiten. Niet geschikt voor gewolmaniseerd tuinhout, eiken of niet-zuigende oppervlakken. Voor tuinmeubelen wordt Bio Pin Tuinmeubelolie aanbevolen.
Samenstelling	Bindmiddel: lijnolie-standolie, houtolie Oplosmiddel: water Pigmenten: minerale pigmenten Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije droogmiddelen
Kleuren	grenen 4052 • groen 4054 • teak 4057 De aanvankelijk melkachtige kleur verdwijnt tijdens de droging.
Bewaarvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele, vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid	Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.
Verpakkingsgrootte	2,5 liter
Gevarenklasse	Niet van toepassing
Technische gegevens	
Dichtheid	ca. 0,98 g/ml (enigszins afhankelijk van de kleur)
Viscositeit	ca. 12 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C
Vlampunt	n.v.t., > 200 °C
Verbruik	circa 75 ml/m ² per laag, afhankelijk van het oppervlak en het zuigend vermogen van de ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6 - 8 uur droog en overschilderbaar.
Verwerking	
Geschikte ondergrond	Hout (zie ook Toepassingsgebied). Niet geschikt voor gewolmaniseerd tuinhout.
Eisen ondergrond	De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Tuinhoutolie

Aanbrengen	Met een kwast dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder 10 °C. Voor gebruik goed oproeren.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Indien gewenst met water verdunbaar.
Voorbehandeling	Oude verf- of laklagen volledig verwijderen en eventueel reeds vergrijsd hout wegschuren. Nieuw geïmpregneerd hout pas behandelen nadat dit 2 maanden buiten heeft gestaan.
Afwerking	Breng op reeds geolied hout 1 laag Tuinhoutolie dun en gelijkmatig aan. Op nieuw hout 2 – 3 lagen Tuinhoutolie aanbrengen.
Renovatiwerk	Afhankelijk van de toestand het hout reinigen en voorbehandelen. Daarna 1 – 3 lagen Tuinhoutolie aanbrengen.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen. Tijdens werkpauses het gereedschap in water plaatsen of reinigen.
Veiligheidsvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewa-ren. In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.